


Adukan pengedap air mirip semen



AQUAFIN[®]-2K/M-PLUS

Adukan pengedap air mirip semen yang menutup retak dengan karakteristik kerja yang optimal.




Adukan pengedap
air mirip semen

AQUAFIN®-2K/M-PLUS

AQUAFIN-2K/M-PLUS adalah pengembangan baru berdasarkan pengalaman bertahun-tahun. Produk ini dapat diandalkan dan memiliki keamanan yang terbukti dengan sifat pemrosesan yang luar biasa.

Adukan pengedap air dua komponen dapat menutup retak dan digunakan untuk pengedap air pada bangunan sesuai DIN 18533 dan DIN 18535 dan juga saat melakukan perapatan secara kombinasi sesuai DIN 18531, DIN 18534, DIN 18535 dan DIN EN 14891.



Data teknis

Basis	Campuran dispersi polimer (komponen cairan), pasir/semen, aditif (komponen bubuk)
Suhu pemrosesan / substrat	+5°C hingga +30°C
Umur adukan*	sekitar 60 menit
Siap untuk pemrosesan selanjutnya*	setelah sekitar 3-6 jam
Pemrosesan	Manual, mesin
Konsumsi material**	3,5 kg / m ² / 2 mm 5,3 kg / m ² / 3 mm
Kemasan	wadah kombinasi 21 kg, unit wadah 7 kg dan 35 kg

* pada +23 °C dan kelembapan relatif 50%

** ketebalan selaput kering




Area penerapan

- Penedap air bawah tanah, penedap air pada landasan tiang, penedap air melintang di dalam dan di bawah dinding sesuai DIN 18533.
- Penedap air lanjutan sesuai WTA lembar data 4-6.
- Penedap air dalam kombinasi sesuai ubin dan panel menurut DIN 18531, DIN 18534, DIN 18535 dan DIN EN 14891.
- Untuk area terbuka seperti penedap air pada balkon, loggia, dll. menurut DIN 18531.
- Penedap air pada wadah dan tangki menurut DIN 18535.

Sifat

- Dua komponen.
- Tanpa jahitan atau sambungan.
- Fleksibel dan menutup retak.
- Sesuai untuk semua substrat umum yang menahan beban.
- Pengikatan pada substrat lembap tanpa cat dasar.
- Dapat ditembus uap air, tahan terhadap embun beku, UV, dan penuaan.
- Tahan terhadap garam pencair es.
- Untuk penggunaan interior dan eksterior.
- Penedap air.
- Penedapan dalam kombinasi (AIV).
- Tahan terhadap air perusak beton menurut DIN 4030.




Meningkatkan sifat pemrosesan. Adukan klasik untuk pendedap air yang aman di lokasi konstruksi.

Kata "PLUS" berarti pengembangan lebih lanjut dari AQUAFIN-2K/M untuk sifat pemrosesan yang bahkan lebih baik dan tetap menyediakan perapatan yang aman. Jika adukan pendedap air fleksibel klasik diperlukan, tidak ada alternatif lain selain AQUAFIN-2K/M-PLUS. Produk ini adalah hasil dari 50 tahun keahlian dengan adukan pendedap air mirip semen dengan dua komponen.



Mampu bekerja dalam waktu lama

60 menit



Penerapan yang mulus

Sangat mudah



Penerapan yang fleksibel

Manual dan mesin

SCHOMBURG Asia Limited
Phone (+852) 58 049 188
(+84) 28 7300 8225
(+49) 5231 933 611
E-Mail asia@schomburg.com
www.schomburg.asia

SHOMBURG GmbH & Co. KG
Aquafinstraße 2 - 8
D-32760 Detmold (Germany)
Phone +49-5231-953-00
Fax +49-5231-953-333
www.schomburg.com

